

Stangenscharniere, schwer / Continuous hinges, heavy



DIN 7956

Hako Norm 33-39



Technische Zeichnung gemäß Seite 8 / Technical drawing according to page 8

Werkstoff material	Ident-Nr. part-no.	Bezeichnung identification	Breite offen width open	Stärke thickness	Stift pin	Teilung gauge	Länge length	Gewicht kg / St. weight kg / pc.	Lochung holes
			mm b	mm s	d	t			
Alu alu	33011000	3301 C	50	3,00	6,00	60	2000	1,65	
Stahl blank bright steel	33051000	3305 C	50	3,00	6,00	60	3000	5,70	
Niro stainless steel	33060000	3306 C	40	3,00	6,00	60	2000	3,50	
	33061000		50	3,00	6,00	60	2000	3,80	
	33062000		60	3,00	6,00	60	2000	4,10	
Alu alu	35011000	3501 C	50	2,00	6,00	30	2000	1,20	
	35012000		60	2,00	6,00	30	2000	1,30	
Stahl blank bright steel	35050000	3505 C	40	2,00	6,00	30	3500	3,85	
	35051000		50	2,00	6,00	30	3500	4,38	
	35052000		60	2,00	6,00	30	3500	4,93	
	35053000		70	2,00	6,00	30	3500	5,60	
	35054000		80	2,00	6,00	30	3500	6,13	
	35055000		90	2,00	6,00	30	3000	5,55	
Niro stainless steel	35060000	3506 C	40	2,00	6,00	30	2000	2,20	
	35061000		50	2,00	6,00	30	2000	2,50	
	35066000		50	2,00	6,00	30	3500	4,38	
	35062000		60	2,00	6,00	30	2000	2,90	
	35069000		60	2,00	6,00	30	3500	4,85	
	35063000		70	2,00	6,00	30	2000	3,20	
	35065000		90	2,00	6,00	30	3500	6,47	
Stahl blank bright steel	37052000	3705 C	60	2,50	8,00	60	3000	6,00	
	37053000		70	2,50	8,00	60	3000	6,75	
	37054000		80	2,50	8,00	60	3000	7,50	
Niro stainless steel	37062000	3706 C	60	2,50	8,00	60	2000	4,00	
	37064000		80	2,50	8,00	60	2000	5,00	
Stahl blank bright steel	39056000	3905 C	100	3,00	10,00	60	3000	10,80	
Niro stainless steel	39066000	3906 C	100	3,00	10,00	60	2000	7,20	



Fertigungslänge / standard length: 3500 mm / 2000 mm • Fixlängen auf Anfrage / fixed length on enquiry
 Lochung: Senklöcher / holes: countersunk holes • Lochabstand / hole-distance: ca. 60 mm